

Tekniske data: GWS 12-125 CI Professional

Nominel effekt	1.200 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.500 o/min
Afgiven effekt	640 W
Slibespindelgevind	M 14
Skive-Ø	125 mm
Gummibagskive, Ø	125 mm
Kopstålborste, Ø	75 mm
Længde	297 mm
Højde	103 mm
Vægt	2,3 kg

Funktioner

- Startstrømsbegrænsning
- Champion-motor
- Constant-Electronic
- Direkte køling
- KickBack Stop
- Blød start
- Afbryderlås
- Overbelastningsbeskyttelse
- Låsbar beskyttelseskærm
- Spændingsfaldsudløser

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier beregnet iht. EN 60745
Samlede værdier for vibration (vektorsum i tre retninger)

Slibning med slibepapir	
Vibrationseksposering ah	2.0 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²
Overfladeslibning (skrubning)	
Vibrationseksposering ah	6.0 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²


EI-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 91 dB(A); lydeffektniveau 102 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.



Startstrømsbegrænsning
Sikker start.



Constant Electronic
Krafttilførsel ved belastning. Konstant omdrejningstal ved belastning.



Direkte køling
Sikrer høj belastningsevne og længere levetid.



KickBack Stop
Større sikkerhed takket være frakoblingen ved blokering.



Låsbar beskyttelseskærm
Bliver også stående, hvis skiven springer.



Vibration-Control
Patenteret vibrationsdæmpningssystem.



Spændingsfaldsudløser
Forhindrer, at maskinen starter af sig selv efter strømafbrydelse.