

Premium 26/40



Enorme Produktivität



Konventionelles Tanksystem

Hohe Leistungsfähigkeit



Zentrale Wasserzufuhr auf die Bürste



Kippbarer Schmutzwassertank



Modulare und werkzeuglos auswechselbare Maschinenteile



CWS (Constant Weight System) Konstanter Bürstendruck



Ablassschlauch für erhöhte Reinwasser-Entleerung



Werkzeugloser Bürstenwechsel



Qualitativ hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung



Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasser-Entleerung



Sauglippen können 4-seitig genutzt werden, ehe sie ausgetauscht werden müssen



Spezieller Saugfuß garantiert höchste Saugleistung bei niedrigen Kosten



Verstellbarer Griffbügel



Werkzeuglose Saugfußmontage und Sauglippenwechsel

Ergonomie und Benutzerfreundlich



Eigens entwickeltes System zur Geräuschkämpfung



Einfachste Bedienung



Batteriestandsanzeige



Betriebsstundenzähler



Kippbarer Reinwassertank

Niedrige Wartungskosten



Elektronische Schaumabschaltung



Automatik-Sicherungen



Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



Scheuersaugmaschinen

Premium 26/40



Extrem robust



Stabiles korrosionsgeschütztes Chassis



Bürstenkopf ist speziell gegen äußere Beschädigung geschützt



Alle Schalter und Bedienelemente sind gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt



Geräuscharmes Stirnradgetriebe



Mitschwingender Saugfuß, der ohne Beschädigung ausklinkt



Wartungsfreundlich

Kompletter Zugang zu allen mechanischen und elektrischen Maschinenteilen.



Abnehmbare Verkleidung

Jedes Verkleidungsteil kann leicht entfernt und ausgewechselt werden.



Extrem robust

Maschinenteile aus besonders starkem und robustem Stahl, elektrische Maschinenteile von extremer Zuverlässigkeit.




Getrennte Tanks



Benutzerfreundlich

Leichtes und intuitives Bedienfeld.



Modulare Maschinenteile

Durch öffnen der vorderen Maschinenhaube sind alle Hauptmaschinenteile erreichbar und der Bürstenkopf kann werkzeuglos ausgebaut werden.

Technische Daten		26 B 46	40 B 53
Arbeitsbreite	mm	460	530
Saugbreite	mm	800	890
Anzahl der Bürsten		1	1
Flächenleistung	m ² /h	1600	1850
Fassungsvermögen	l	26	40
Tankart		Konventionell	Konventionell
Betriebsspannung		24V (2x12V) 70 Ah (5h)	24V (2x12V) 100 Ah (5h)
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	Nachläufer	Nachläufer
Leergewicht	kg	100	129
Abmessungen (LxBxH)	mm	1240 x 510 x 950	1275 x 850 x 1350