

# Datablad: SPIT 217 gipsskruemaskine med SPEED 55 Easy Click



Til den professionelle håndværker

ITW nr.	TUN nr.	EAN nr.
054295	1386148	3 439510 542958

## Tekniske data

- Fleksibel maskine til både bandede og løse skruer
- SPEED 55 Easy Click til bandede gipsskruer, kan let med et click af- og påmonteres
- Skruelængde 25 - 55 mm som ændres uden brug af værktøj
- Med SPITLOCK® patenteret bælteclips, har du altid skruemaskinen ved hånden
- Vægt 1,65 kg sikrer lettere arbejdsgang
- Omdrejninger 6000 rpm giver hurtig iskruning, en stor fordel i stålskinner
- Kraftfuld 600W motor sikrer ensartet iskruning uden tab af moment

Dimensionsskema: Sådan vælger du den rigtige skrue		1x Alm.	2x Alm.	3x Alm.	1x Hård	2x Hård
	Træ	3,8 x 30 - 35	3,8 x 41- 45	3,8 x 55		
	Op til 0,6 mm	3,5 x 25	3,5 x 35	3,5 x 55	4,2 x 32	4,2 x 41
	Fra 0,6 - 2,5 mm	3,5 x 25 B*	3,5 x 35 B*	3,5 x 51 B*		
	Træ	3,8 x 35	3,8 x 41- 45	3,8 x 55	4,2 x 47	4,2 x 62
	Op til 0,6 mm	3,5 x 25	3,5 x 35	3,5 x 51	4,2 x 32	4,2 x 41
	Fra 0,6 - 2,5 mm	3,5 x 25 B*	3,5 x 35 B*	3,5 x 51 B*		

\*B = Borspids  
Forbrug: 18-20 skruer pr. m<sup>2</sup>

Se tilbehør på bagsiden

## Tilbehør til SPIT 217

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	
054267	1362364	Magasin SPEED 55 Easy click	<b>NY</b>
054268	1393532	Lang bit 145 mm PH2 (sæt á 2 stk.)	
054176	1282746	SPITLOCK® bælteclip	



## Montage: Gipsplader på træ

### Gipspladeskruer, gulkromateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

117977	4053658	3,8 x 35	PH 2	200	1
117978	4053666	3,8 x 45	PH 2	200	2
117979	4053674	3,8 x 55	PH 2	100	3
118917	4341574	3,8 x 25	PH 2	1.000	1 (9 mm gips)
117954	4053708	3,8 x 35	PH 2	1.000	1
117955	4053716	3,8 x 45	PH 2	1.000	2
117956	4053724	3,8 x 55	PH 2	500	3
117957	4053732	3,9 x 70	PH 2	250	4
100636	4645099	3,8 x 35	PH 2	3.000	1
138005	1266684	3,8 x 45	PH 2	2.000	2

#### Båndede

137207	5147903	3,8 x 35	PH 2	10.000	1
137208	5147904	3,8 x 41	PH 2	10.000	2
136279	5752687	3,8 x 30	PH 2	1.000	1
136003	5678598	3,8 x 45	PH 2	1.000	2
136280	5752689	3,8 x 55	PH 2	1.000	3

## Montage: Hårde gipsplader på træ

### Gipspladeskruer, gulkromateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

137246	5170750	4,2 x 47/26	PH 2	200	1
137247	5170751	4,2 x 62/26	PH 2	200	2

## Montage: Uvendige gipsplader på træ

### Gipspladeskruer, gulkromateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

100726	5855420	4,8 x 32	PH 2	500	1
100727	5855421	4,8 x 65	PH 2	250	2

## Montage: Gipsplader på stålprofiler 0,6 mm

### Gipspladeskruer, sortfosfateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

136648	3415957	3,5 x 25	PH 2	200	1
136649	3415965	3,5 x 35	PH 2	200	2
117976	4053641	3,5 x 51	PH 2	100	3
115055	3415817	3,5 x 25	PH 2	1.000	1
115056	3415825	3,5 x 35	PH 2	1.000	2
117951	4053690	3,5 x 51	PH 2	500	3

136612	3415858	4,2 x 70	PH 2	250	4
100633	4645065	3,5 x 25	PH 2	4.000	1
100634	4645073	3,5 x 35	PH 2	3.000	2

## Montage: Gipsplader på forstærkningsprofiler 2,5 mm

### Gipspladeskruer, sortfosfateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

115065	3415916	3,5 x 25	PH 2	1.000	1
115066	3415924	3,5 x 35	PH 2	1.000	2
117952	4053740	3,5 x 51	PH 2	500	3
117953	4053757	4,2 x 70	PH 2	250	4

#### Båndede

136281	5752551	3,5 x 25	PH 2	1.000	1
136282	5752552	3,5 x 35	PH 2	1.000	2
137327	5184385	3,5 x 51	PH 2	1.000	3

## Montage: Hårde gipsplader på stålprofiler 0,6 mm

### Gipspladeskruer, sortfosfateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Ant. gips lag
---------	---------	-----------	------	-----------	---------------

#### Løse

153022	1440102	4,2 x 32	PH 2	500	1
153024	1440103	4,2 x 41	PH 2	500	2

#### Båndede

153021	1440104	4,2 x 32	PH 2	1.000	1
153023	1440105	4,2 x 41	PH 2	1.000	2

## Montage: Spånplader på træ

### PLATA®-FLEX, gulkromateret

ITW nr.	TUN nr.	Dimension	Kærv	Ant. stk.	Max emne-tykkelse, mm
---------	---------	-----------	------	-----------	-----------------------

#### Løse

136644	3416237	4,2 x 35	PH 2	500	16
136645	3416245	4,2 x 45	PH 2	500	23
136646	3416252	4,2 x 55	PH 2	200	28
136647	3416260	4,8 x 70	PH 2	200	35

#### Båndede

136276	5752549	4,2 x 45	PH 2	1.000	23
136277	5752550	4,2 x 55	PH 2	1.000	28



## ITW BYG

ITW Construction Products ApS  
 Gl. Banegårdsvej 25  
 DK 5500 Middelfart  
 T +45 6341 1010  
 F +45 6341 1011  
 www.paslodebeslag.dk