

Tekniske data — SLEJPNER rundsav SL-300

Størrelse af maskinbord		Snitdybde med rullebord:	max. 1260 mm
med 1 bordforøgelse ...	750 × 700 mm	Afstand maskinbordkant til centrum klingeaakse	345 mm
Størrelse af maskinbord med 2 bordforøgelser ...	1000 × 700 mm	Rullebord-areal:	
Arbejdsbhøjde	ca. 875 mm	uden udtræk	750 × 350 mm
Højdeforstilling af klinger ..	ca. 70 mm	med —	1125 × 350 mm
Smigstilling af klinger	0—45°	Klinge omdr./min.	3800*)
Største klingediameter ..	300 mm	Motorens ydeevne:	
Klingens boring	20 mm	Normaludførelse	3 hk
Største snithøjde	ca. 100 mm	Efter ønske, mod merpris	4 hk
Største snitbredde med sideland, normaludførelse	ca. 600 mm	Maskinens nettovægt	
mod merpris	ca. 850 mm	incl. rullebord	ca. 290 kg

I normal-udførelse leveres SL-300 således:

Med bordstørrelse 750 × 700 mm, 250 mm Ø savklinge, spaltekniv og afdækning, sideland, geringsland, nøgler, igangsætter med motorskab og nulspændingsudløser, elmotor 380 volt, 3 hk.

*) Andre spindel-omdr. kan leveres.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.

Tegnforklaring til forsidebillede

1. Rullebordslineal, 2500 mm arbejds længde.
2. Udtræk for rullebord.
3. Klappbord for rullebord.
4. Klappbord for bordplade.
5. Rullebord, lukket kasseform.
6. Smigstilbar klinger 0—45°. Spaltekniv og klingeatdækning efter Arbejdstilsynets forskrifter.
7. Geringslineal indstillelig 0—45° til begge sider, kan fastspændes direkte på rullebordet.
8. Sideland.
9. Tandstangsføring med finindstillingshåndhjul, der kan trækobles ved større bevægelser. Direkte skalaafæsning med justering for ændret klingebredde.
10. Motorskab med nulspændingsudløser.
11. Håndhjul for højdeindstilling af klinger.
12. Prismeføringsskinne for rullebord.
13. Kiphåndtag med kilelås for smigindstilling af klinger. Tydelig gradskala.
14. Svært maskinstativ af stål, forkrøppet for rullebord.