

Tekniske data — SLEJPNER rundsav SL-300

Størrelse af maskinbord	Snitdybde med rullebord:	max. 1260 mm
med 1 bordforøgelse ... 750 × 700 mm	Afstand maskinbordkant til centrum klingeksel	345 mm
Størrelse af maskinbord	Rullebord-areal:	
med 2 bordforøgelser ... 1000 × 700 mm	uden udtræk	750 × 350 mm
Arbejdshøjde	med —	1125 × 350 mm
Højdeforstilling af klinge ..	Klinge omdr./min.	3800*)
Smigstilling af klinge	Motorens ydeevne:	
Største klinge-diameter ..	Normaludførelse	3 hk
Klingens boring	Efter ønske, mod merpris	4 hk
Største snithøjde	Maskinens nettovægt	
Største snitbredde med sideland, normaludførelse	incl. rullebord	ca. 290 kg
mod merpris		ca. 850 mm

I normal-udførelse leveres SL-300 således:

Med bordstørrelse 750 × 700 mm, 250 mm Ø savklinge, spaltekniv og afdækning, sideland, geringsland, nøgler, igangsætter med motorskab og nulpændingsudløser, elmotor 380 volt, 3 hk.

*) Andre spindel-omdr. kan leveres.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.

Tegnforklaring til forsidebillede

1. Rullebordslineal, 2500 mm arbejds længde.
2. Udtræk for rullebord.
3. Klapbord for rullebord.
4. Klapbord for bordplade.
5. Rullebord, lukket kasseform.
6. Smigstilbar klinge 0–45°. Spaltekniv og klingeafdækning efter Arbejdstilsynets forskrifter.
7. Geringslineal indstillelig 0–45° til begge sider, kan fastspændes direkte på rullebordet.
8. Sideland.
9. Tandstangsføring med finindstillingshåndhjul, der kan frakobles ved større bevægelser. Direkte skalaafæsning med justering for ændret klingebredde.
10. Motorskab med nulpændingsudløser.
11. Håndhjul for højdeindstilling af klingens.
12. Prismeføringsskinne for rullebord.
13. Kiphåndtag med kilelås for smigindstilling af klingens. Tydelig gradskala.
14. Svært maskinstativ af stål, forkrøppet for rullebord.